



## Технические характеристики

Модель	GS-3384 RT
<b>Размеры</b>	
Максимальная рабочая высота*	11,94 м
<b>A</b> Максимальная высота платформы	9,94 м
<b>B</b> Высота платформы в сложенном положении**	1,55 м
<b>C</b> Длина платформы – наружная	3,98 м
платформа раздвинута – с одной выдвижной площадкой	5,40 м
платформа раздвинута – с 2я выдвижными площадками	6,57 м
платформа раздвинута – с площадкой super deck	7,38 м
<b>D</b> Выдвижная площадка платформы – передняя	1,52 м
<b>E</b> Выдвижная площадка платформы – задняя	1,22 м
<b>F</b> Ширина платформы – наружная	1,83 м
<b>G</b> Высота в сложенном положении:	
складные поручни разложены	2,68 м
поручни сложены	2,0 м
Длина в сложенном положении с 1ой выдвижной площадкой	3,94 м
с 2я выдвижными площадками	3,98 м
с площадкой super deck	4,81 м
с опорами	4,88 м
Длина – платформа раздвинута с 1ой выдвижной площадкой	5,40 м
с 2я выдвижными площадками	6,57 м
с площадкой super deck	7,38 м
<b>I</b> Ширина	2,13 м
<b>J</b> Колесная база	2,84 м
<b>K</b> Дорожный просвет – центр	0,33 м

## Производительность

Макс. число человек на платформе	7
Грузоподъемность	1134 кг
Высота при движении	Полная высота
Скорость движения в сложенном положении	6,4 км/ч
Скорость движения – с поднятой платформой**	1,1 км/ч
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении***	50 %
Максимальный угол выравнивания опор****	7° (в направлении перед-зад)/ 12° (в направлении право-лево)
Радиус поворота, внутренний	3,09 м
Радиус поворота, наружный	5,94 м
Скорость опускания/подъема	45/29 сек
Управление	пропорц.
Привод	на 4е колеса
Шины – сплошные, не оставляющие следов	25 x 79 см

## Силовая установка

Двигатель	Deutz D2011L03i 3-цилиндровый дизельный 36 кВт (49 л.с.) с воздушным охлаждением
Вспомогательная силовая установка	12 В пост. тока
Емкость топливного бака	113,6 л.
Емкость гидравлической системы	113,6 л.

## Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления (рабочий пост на земле)	88 dBA
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе)	78 dBA
Вибрация	<2,5 м/сек <sup>2</sup>

## Вес\*\*\*\*\*

Базовая модель стандарта ЕС	5445 кг
Базовая модель поставляется без опор, оснащена одной выдвижной площадкой, дизельным двигателем, пенозаполненными шинами повышенной проходимости или шинами повышенной проходимости не оставляющими следов, защитным ограждением ножниц стандарта ЕС и датчиком нагрузки стандарта ЕС.	
Поправки веса для опций	
Выдвижные опоры*****	Добавить 760 кг
для платформы с двумя выдвижными площадками	Добавить 356 кг
для платформы с площадкой super deck	Добавить 411 кг
Генератор	Добавить 48 кг

## Соответствие стандартам

Директивы ЕС: 2006/42/ЕС – Машины (гармонизированный стандарт EN280:2001+A2:2009); 2004/108/ЕС (ЭМС); 2000/14/ЕС (Уровень шума в окружающей среде)

\* В метрических единицах рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.  
\*\* Для машин с шинами повышенной проходимости. Для машин на шинах, не оставляющих следов вычсть 5,08 см.  
\*\*\* Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах уклона см. в руководстве по эксплуатации.  
\*\*\*\* Выдвижные опоры поставляются в качестве дополнительной опции.  
\*\*\*\*\* Вес варьируется в зависимости от комплекта опций и (или) стандартов страны.

### Характеристики

Стандартные характеристики	Легкость изменения конфигурации по требованию	Опции и дополнительное оборудование
<p><b>Размеры</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая высота 11,94 м</li> <li>Грузоподъемность до 1134 кг</li> </ul> <p><b>Производительность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поверхность платформы из рифленой стали</li> <li>Выдвижная алюминиевая площадка</li> <li>Складные поручни</li> <li>Две самозакрывающиеся калитки полной высоты</li> <li>Пропорциональный подъем и движение</li> <li>Система бортовой диагностики</li> <li>Охладитель гидравлического масла</li> <li>Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе</li> <li>Самоблокирующийся дифференциал</li> <li>Торможение на четыре колеса</li> <li>Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией</li> <li>Сигнализация опускания</li> <li>Звуковой сигнал</li> <li>Счетчик наработки часов</li> <li>Сертифицированный датчик нагрузки</li> </ul> <p><b>Силовая установка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Все двигатели отвечают требованиям по выбросам</li> <li>Вспомогательный двигатель 12 В пост. тока</li> <li>Поворотный-откидной лоток для двигателя</li> </ul>	<p><b>Варианты платформы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Стальная платформа рамной конструкции 3,98 x 1,83 м (стандартная комплектация)</li> <li>Выдвижная площадка 1,52 м (стандартная комплектация)</li> <li>Комплект из двух выдвижных площадок платформы<sup>(1)</sup>, 1,52 м спереди и 1,22 м сзади (опция)</li> <li>Комплект выдвижной площадки платформы super deck 7,38 м<sup>(1,2)</sup> (опция)</li> </ul> <p><b>Варианты опор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Гидравлические выдвижные опоры с системой автоматического выравнивания<sup>(4)</sup></li> <li>Без выдвижных опор (стандартная комплектация)</li> </ul> <p><b>Варианты двигателя</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дизель Deutz 36 кВт (49 л.с.)</li> </ul> <p><b>Варианты привода</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 4</li> </ul> <p><b>Ось</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Неколеблющаяся</li> </ul> <p><b>Варианты шин</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Повышенной проходимости, заполненные пенорезиновым наполнителем, (стандартная комплектация)</li> <li>Повышенной проходимости, не оставляющие следов с пенорезиновым наполнением</li> </ul>	<p><b>Опции, повышающие производительность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Шланг сжатого воздуха к платформе</li> <li>Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю)</li> <li>Биоразлагаемое гидравлическое масло<sup>(1)</sup></li> <li>Система Track &amp; Trace<sup>(3)</sup> (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины)</li> <li>Два проблесковых маячка</li> <li>Сигнализация движения</li> </ul> <p><b>Опции силовой установки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Глушитель с каталитическим дожигателем/газопромывателем и искрогасителем для дизельного двигателя</li> <li>Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя</li> <li>Подогреватель двигателя<sup>(4)</sup></li> </ul>



<sup>(1)</sup> Только заводская установка  
<sup>(2)</sup> Требуется опора с автоматической регулировкой уровня  
<sup>(3)</sup> Включает подписку на первые 2 года  
<sup>(4)</sup> Только для двигателей Deutz

### Глобальная система производства и дистрибуции

Австралия · Бразилия · Страны Карибского бассейна · Центральная Америка · Китай · Франция · Германия · Италия · Япония · Корея · Мексика · Россия · Юго-восточная Азия · Испания · Швеция · Объединенные Арабские Эмираты · Великобритания · Соединенные Штаты Америки

Вступает в силу: Октябрь 2014 года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в документе, могут быть торговыми марками, фирменными марками продавца или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее дочерним предприятиям в США и других странах. Genie является торговой маркой компании Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex Corporation.

